


23264 KRO6-2/C20/30-A

Дифференциальный выключатель с защитой от сверхтока, 6 кА, 2Р

5905339232649



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Место монтажа: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61009 -1

Длина [мм]: 75

Ширина [мм]: 35

Высота [мм]: 81

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 230 AC

Номинальный ток [А]: 20

Номинальная частота [Гц]: 50

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -25÷40

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 10÷16

Тип устройства дифференциального тока: A

Характеристики расцепления: C

Класс ограничения энергии : 3

Количество модулей: 2

Номинальный дифференциальный ток [мА]: 30

Номинальный ток короткого замыкания [А]: 6000

Степень защиты IP: 20

Номинальное напряжение изоляции U_i [В]: 400

Количество полюсов: 2

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 60

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке: 60

Вес нетто единицы [г]: 192

Грамматура [г]: 217.83

Вес брутто штуки [г]: 210

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 8

Вес коробки [кг]: 13.0698

Ширина коробки [см]: 28

Высота коробки [см]: 18.5

Длина коробки [см]: 47

Объем коробки [м³]: 0.024346