


Кольцо точечного светильника

5905339267528



Встроенные светильники Kanlux NESTA доступны в версии с подвижным кольцом, позволяющим направлять свет на заданную сторону, а также неподвижным кольцом. Светильники, предназначенные для установки на потолке, прекрасно подходят в качестве источника вспомогательного освещения как в домах, так и в кафе, ресторанах – везде, где вы бы хотели подчеркнуть интересный дизайн помещения. Установленные в группе, эти светильники также могут успешно выполнять функцию основного источника освещения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: хром матовый

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

кольцо декоративное без керамического патрона: да

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 82

Ширина [мм]: 82

Высота [мм]: 26

Монтажное отверстие [мм]: Ø75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: II/III

Источник света: MR16/PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: Gx5,3/GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 30

Степень защиты IP: 20

Кольцо точечного светильника



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 74

Грамматура [г]: 108.4

Длина потребительской упаковки [см]: 10.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 4.5

Высота потребительской упаковки [см]: 8.5

Вес коробки [кг]: 5.42

Ширина коробки [см]: 24

Высота коробки [см]: 20

Длина коробки [см]: 55

Объем коробки [м³]: 0.0264

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- кольцо декоративное без керамического патрона