


27165 HB PRO STRONG 150WSR

Светодиодный светильник high bay

5905339271655



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для подвешивания на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 1m

Возможность взаимодействия с диммером : 1-10V

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 112

Диаметр [мм]: 299

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 150 / 112,5 / 75

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 25500 / 19125 / 12750

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 25000

Угол свечения [°]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -30÷50

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: пластмасса

Вид датчика: микроволновой

Вид соединения: Свободные концы проводов

Вид провода: H05RN-F

Длина провода [м]: 0.3

Сечение кабеля [мм²]: 1

Время работы датчика [секунда-минута] : 5s/1min/3min/10min
угол действия датчика [°]: 360



Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 10/25/50/OFF

Степень защиты IK: 08

Степень защиты IP: 65

27165 HB PRO STRONG 150WSR

Светодиодный светильник high bay



Дальность действия датчика [м]: max 13

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: комплект

Как упаковано: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2116

Граматура [г]: 2614

Вес брутто штуки [г]: 2614

Длина потребительской упаковки [см]: 30

Ширина потребительской упаковки [см]: 30

Высота потребительской упаковки [см]: 7


Вес коробки [кг]: 2.614

Ширина коробки [см]: 30

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 30

Объем коробки [м³]: 0.0063



АКСЕССУАРЫ

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

Светодиодный светильник high bay

