

28864 FTD1500 43W-840-INT

Пыленепроницаемый светильник LED

5905339288646















ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серый

Место монтажа: для установки на потолке, для установки

на стене

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: DALI

Длина [мм]: 1480 Ширина [мм]: 80 Высота [мм]: 70

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 АС

Номинальная частота [Гц]: 50 Максимальная мощность [Вт]: 43

Класс защиты от поражения электрическим током: |

Материал плафона: PC Вид светодиода: LED SMD Световой поток [лм]: 6300 Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000 однородность цвета в эллипсах макадама : ≤3

индекс цветопередачи: 80 Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X70/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 147

Диапазон температуры окружающей среды,

воздействию которой может подвергаться изделие

[°C]: -25÷40

тип плафона: призматический, узкопучковый

Материал корпуса: РС

Вид соединения: клеммник самозажимной


Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [c]: ≤1 Время зажигания лампы [c]: ≤0,5


Максимальное количество светильников при сквозном

подключении: 7

Степень защиты IK: 08 Степень защиты IP: 65



Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.







28864 FTD1500 43W-840-INT

Пыленепроницаемый светильник LED

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2520

Грамматура [г]: 2750

Длина потребительской упаковки [см]: 150 Ширина потребительской упаковки [см]: 8 Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 2.75 Ширина коробки [см]: 9 Высота коробки [см]: 7.5 Длина коробки [см]: 150 Объем коробки [м³]: 0.010125

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

• 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

