



Садовый светильник со сменным источником света

5905339290120



IP
44



Парковые светильники Kanlux VADRA предназначены для настенного монтажа (бра) или на стационарном основании (столбики). У серии VADRA сменные источники света, что предоставляет свободно выбрать цветовую температуру и интенсивности освещения любой освещаемой территории.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: антрацит

Место монтажа: для установки на основании

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,2m

Направление свечения светильника: вверх

Длина [мм]: 82

Ширина [мм]: 82

Высота [мм]: 500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 11

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Источник света: GLS/CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1,5÷2,5

Степень защиты IP: 44

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 6

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 6

Вес нетто единицы [г]: 870

Грамматура [г]: 1050

Длина потребительской упаковки [см]: 9

Ширина потребительской упаковки [см]: 9

Высота потребительской упаковки [см]: 51

Вес коробки [кг]: 6.3

Ширина коробки [см]: 29.5

Садовый светильник со сменным источником света



Высота коробки [см]: 20

Длина коробки [см]: 53

Объем коробки [м³]: 0.03127

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- Максимальная высота источника света 110 мм
- VADRA 21L-UP SE - светильник с датчиком движения PIR