

Потолочный точечный светильник

5905339293138




MO
DE
RN
design

DE
SI
GN
unique



Ø70



Светильники точечные с поворотным элементом Kanlux CHIRO GU10 – это совершенно новая категория декоративного освещения. Это светильник типа SPOT, который можно монтировать на подвесном потолке, как обычный встроенный светильник. Уникальный дизайн и лёгкий монтаж этого светильника – его главные преимущества. Две формы и два цвета позволят создать любую комплектацию соответствующую вашему интерьеру

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Монтажное отверстие [мм]: Ø70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75-1,5

Диапазон горизонтальной регулировки светильника [°]: 340

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 90

Степень защиты IP: 20

Потолочный точечный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 20
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 20
Количество штук в слое на поддоне: 140
Вес нетто единицы [г]: 400
Грамматура [г]: 497.5
Длина потребительской упаковки [см]: 10
Ширина потребительской упаковки [см]: 8.5
Высота потребительской упаковки [см]: 15
Вес коробки [кг]: 9.95
Ширина коробки [см]: 21
Высота коробки [см]: 32.5
Длина коробки [см]: 44.5
Объем коробки [м³]: 0.030371