


Светодиодный потолочный светильник

8595665312237

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для установки на потолке**Место использования:** внутри и снаружи**Микрозазор между контактами реле:** да**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**
0,5m**Возможность взаимодействия с диммером:** нет**Wykrywanie ruchu:** да**Высота [мм]:** 65**Диаметр [мм]:** 278**Регулировка чувствительности:** да**Содержание ртути:** нет**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 12**Класс защиты от поражения электрическим током:** I**Материал плафона:** PC**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток светильника [лм]:** 900**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6****индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 25000**Количество циклов включения/выключения:** ≥20000**Угол свечения [°]:** 120**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 75**Диапазон температуры окружающей среды,
воздействию которой может подвергаться изделие
[°C]:** -20÷35**Материал корпуса:** металл**Вид датчика:** микроволновой**Вид соединения:** клеммник винтовой**Время работы датчика [секунда-минута]:** 5-30**Время разгорания лампы [с]:** <1**Время зажигания лампы [с]:** ≤0,5**Рабочая частота датчика [МГц]:** 5800**Частота радиопередачи [МГц]:** 5800**угол действия датчика [°]:** H360**Мощность передачи [мВт]:** 10**Настройка уровня освещенности, при котором датчик
обнаруживает движение [lx]:** 2/10/25/50/off

31223 CORSO LED V2 12-NW-SE

Светодиодный потолочный светильник



Степень защиты IP: 44

Дальность действия датчика [м]: max 7

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 380

Граматура [г]: 614

Длина потребительской упаковки [см]: 30

Ширина потребительской упаковки [см]: 7

Высота потребительской упаковки [см]: 30

Вес коробки [кг]: 6.14

Ширина коробки [см]: 38

Высота коробки [см]: 32.2

Длина коробки [см]: 61.5

Объем коробки [м³]: 0.075251

MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31223) CORSO LED V2 12-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

