


Светодиодный офисный светильник накладной

5905339328205



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да

**Длина [мм]:** 600

**Ширина [мм]:** 600

**Высота [мм]:** 35

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 4500

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$**

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы:** L90B10

**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 30000$

**Угол свечения [°]:** X95/Y95

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 113

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**тип плафона :** микропризматический типа m

**Материал корпуса:** металл

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Время разгорания лампы [с]:**  $\leq 1$

**Время зажигания лампы [с]:**  $\leq 0,5$

**Степень защиты IP:** 20

Светодиодный офисный светильник накладной

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 4060

Грамматура [г]: 4440

Длина потребительской упаковки [см]: 63

Ширина потребительской упаковки [см]: 61.5

Высота потребительской упаковки [см]: 5.5

Вес коробки [кг]: 4.44

Ширина коробки [см]: 61.5

Высота коробки [см]: 5.5

Длина коробки [см]: 63

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.02131

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32820) OS 40W-840-MPRM-W-N1  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-W-N1

