

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339331748



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 25

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 38

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PS

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3800

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи : 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 50000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 100

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: железо

Материал панели/рамки: железо

Вид соединения: клеммник самозажимной

Время разгорания лампы [с] : ≤ 1

Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$


Степень защиты IP: 44/20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано : 5

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

Количество штук в групповой упаковке : 5



Светодиодная панель для скрытой установки

Вес нетто единицы [г]: 1550
Грамматура [г]: 2038
Длина потребительской упаковки [см]: 60
Ширина потребительской упаковки [см]: 3
Высота потребительской упаковки [см]: 61.5
Вес коробки [кг]: 10.19
Ширина коробки [см]: 16.5
Высота коробки [см]: 63.5
Длина коробки [см]: 61.5
Объем коробки [м³]: 0.064437

