

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339331786



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 595

Высота [мм]: 25

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 24/26/28

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: PS

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 3400/3600/4000

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Количество циклов включения/выключения : ≥ 50000

Угол свечения [°]: 120

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 142/138

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: железо

Материал панели/рамки: железо

Вид соединения: клеммник самозажимной

Время разгорания лампы [с] : ≤ 1

Время зажигания лампы [с] : $\leq 0,5$


Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 5


Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5



24W 26W 28W

Светодиодная панель для скрытой установки



Вес нетто единицы [г]: 1614

Грамматура [г]: 2140

Длина потребительской упаковки [см]: 60

Ширина потребительской упаковки [см]: 3

Высота потребительской упаковки [см]: 64

Вес коробки [кг]: 10.7

Ширина коробки [см]: 16.5

Высота коробки [см]: 66

Длина коробки [см]: 62

Объем коробки [м³]: 0.067518

