

Линейный светодиодный светильник

5905339343932



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 1710

Ширина [мм]: 83

Высота [мм]: 65

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 52

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 6300

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 3$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X85/Y95

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 121

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : матовый

Материал корпуса: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$


Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 1



Линейный светодиодный светильник

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2570

Грамматура [г]: 3010

Длина потребительской упаковки [см]: 182

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 7

Вес коробки [кг]: 3.01

Ширина коробки [см]: 11

Высота коробки [см]: 7

Длина коробки [см]: 182

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.014014

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте