


## 35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350053



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Микрозазор между контактами реле:** да

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Wykrywanie ruchu:** да

**Высота [мм]:** 62

**Диаметр [мм]:** 220

**Регулировка чувствительности:** да

**Содержание ртути:** нет

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 10

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток светильника [лм]:** 1200

**Полезный световой поток источника света Фусе [лм]:** 1500

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

## 35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



однородность цвета в эллипсах макадама : 6  
индекс цветопередачи : 80  
Срок службы [ч]: 50000  
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50  
Количество циклов включения/выключения :  $\geq 30000$   
Угол свечения [°]: 110  
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120  
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40  
Материал корпуса: PC  
Вид датчика: микроволновой  
Вид соединения: клеммник самозажимной  
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-2,5  
Время работы датчика [секунда-минута]: 5-10  
Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$   
Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$   
Рабочая частота датчика [МГц]: 5800  
угол действия датчика [°]: H360  
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off  
Степень защиты IK: 08  
Степень защиты IP: 65  
Дальность действия датчика [м]: max 3  
Kształt: круглой

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука  
Как упаковано: 8  
Количество штук в промежуточной упаковке: 1  
Количество штук в групповой упаковке: 8  
Вес нетто единицы [г]: 544  
Грамматура [г]: 706.25  
Вес брутто штуки [г]: 640  
Длина потребительской упаковки [см]: 22.5  
Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5  
Высота потребительской упаковки [см]: 23  
Вес коробки [кг]: 5.65  
Ширина коробки [см]: 26  
Высота коробки [см]: 25.5  
Длина коробки [см]: 47  
Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.031161

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления,

## 35005 STIVI LED 10W-NW-O-SE

---

Светодиодный потолочный светильник

| [доступного на веб-сайте](#)