


35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

5905339350077



IP
65



Светодиодный светильник потолочный Kanlux STIVI LED обеспечит свет там, где стандартные осветительные приборы могут выйти из строя. Характеризуется высокой светоотдачей – 130лм/Вт, высокой степенью защиты – IP65 и устойчивостью к повреждениям IK08. Светильник Kanlux STIVI LED можно использовать на открытом воздухе (балконы, террасы, патио, открытые беседки), в коридорах и на лестничных клетках, а также в местах с повышенной влажностью (прачечные, раздевалки и влажные зоны в бассейнах). Дополнительными преимуществами являются: гарантия 5 лет и срок службы источника света в светильнике 50 000 часов, а также возможность выбора версии с датчиком движения. Мы рекомендуем его как высококлассный инвестиционный продукт или для профессионального домашнего использования.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Микрозазор между контактами реле: да

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Возможность сквозного подключения светильников: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Wykrywanie ruchu: да

Высота [мм]: 62

Диаметр [мм]: 220

Регулировка чувствительности: да

Содержание ртути: нет

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 15

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: PC

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм]: 1800

Полезный световой поток источника света Фусе [лм]: 2300

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [К]: 4000

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник



однородность цвета в эллипсах макадама : 6
индекс цветопередачи : 80
Срок службы [ч]: 50000
Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50
Количество циклов включения/выключения : ≥ 30000
Угол свечения [°]: 110
Световая отдача лампы [лм/Вт]: 120
Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷40
Материал корпуса: PC
Вид датчика: микроволновой
Вид соединения : клеммник самозажимной
Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5
Время работы датчика [секунда-минута]: 5-10
Время разгорания лампы [с]: ≤ 1
Время зажигания лампы [с]: $\leq 0,5$
Рабочая частота датчика [МГц]: 5800
угол действия датчика [°]: H360
Настройка уровня освещенности, при котором датчик обнаруживает движение [lx]: 2/10/50/off
Степень защиты IK: 08
Степень защиты IP: 65
Дальность действия датчика [м]: max 3
Kształt: круглой

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения : штука
Как упаковано : 8
Количество штук в промежуточной упаковке : 1
Количество штук в групповой упаковке : 8
Вес нетто единицы [г]: 544
Граматура [г]: 706.25
Вес брутто штуки [г]: 640
Длина потребительской упаковки [см]: 22.5
Ширина потребительской упаковки [см]: 6.5
Высота потребительской упаковки [см]: 23
Вес коробки [кг]: 5.65
Ширина коробки [см]: 26
Высота коробки [см]: 25.5
Длина коробки [см]: 47
Объем коробки [м³]: 0.031161

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления,

35007 STIVI LED 15W-NW-O-SE

Светодиодный потолочный светильник

| [доступного на веб-сайте](#)