

Линейный светодиодный светильник

5905339370747



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : DALI

Направление свечения светильника : низ

Длина [мм]: 595

Ширина [мм]: 70

Высота [мм]: 52

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 28

Класс защиты от поражения электрическим током : I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 3300

Цветность света: тепло-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце

номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 30000$

Угол свечения [°]: X60/Y60

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 118

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию

которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

тип плафона : растр

Материал корпуса: сталь, пластмасса

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5÷2,5

Степень защиты IP: 20

UGR: <18

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано : 1

Количество штук в промежуточной упаковке : 1

## 37074 HRD-MH-WW-W-PT

---

Линейный светодиодный светильник



**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 1050

**Грамматура [г]:** 1230

**Вес коробки [кг]:** 1.23