

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Светодиодная панель для скрытой установки

5905339372789



Switch Power

low UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,5m

Возможность взаимодействия с диммером : нет

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Блок питания включен в комплект поставки: да

Длина [мм]: 1195

Ширина [мм]: 295

Высота [мм]: 27

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 35

Класс защиты от поражения электрическим током : II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток светильника [лм] : 4040 / 4360 / 4260

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : 3 x 1640

Полезный световой поток источника света Φ_{use} [лм] : в шаре (360°)

Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 3000 / 4000 / 6500

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L70B50

Количество циклов включения/выключения: ≥ 50000

Угол свечения [°]: 90

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь


Материал панели/рамки: сталь

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5-2,5

37278 BLINGO U29-35W 120CCT

Светодиодная панель для скрытой установки



Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

Степень защиты IP: 20

UGR: <19

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 5

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 5

Вес нетто единицы [г]: 1678

Грамматура [г]: 2240

Вес брутто штуки [г]: 2062

Длина потребительской упаковки [см]: 123

Ширина потребительской упаковки [см]: 4

Высота потребительской упаковки [см]: 30

Вес коробки [кг]: 11.2

Ширина коробки [см]: 20.5

Высота коробки [см]: 32.5

Длина коробки [см]: 125

Объем коробки [м³]: 0.083281

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

