


## 38516 KMCCB-RT-125A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385161



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Категория эксплуатации: A

Место монтажа: Монтажная пластина

Длина [мм]: 100

Ширина [мм]: 82

Высота [мм]: 133

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 230/415 AC

Номинальный ток [А]: 125

Номинальная частота [Гц]: 50

Вид соединения: клеммник присоединительный

Тип управления: mechaniczne

Номинальное напряжение переключения  $U_e$  [В]: 380/415; 220/230

Степень защиты IP: 20

Номинальное напряжение изоляции  $U_i$  [В]: 800

Номинальное ударное выдерживаемое напряжение  $U_{imp}$  [В]: 8000

Количество полюсов: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa  $I_{cu}$  : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy  $I_{cs}$  : 18kA (380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 16

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 16

Вес нетто единицы [г]: 1134

Граматура [г]: 1215

Вес брутто штуки [г]: 1184

Длина потребительской упаковки [см]: 14

Ширина потребительской упаковки [см]: 11

Высота потребительской упаковки [см]: 9

Вес коробки [кг]: 19.44

Ширина коробки [см]: 31

Высота коробки [см]: 20.5

Длина коробки [см]: 46

## 38516 KMCCB-RT-125A-4P

---

MCCB molded case circuit breaker

| Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.029233