


38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

5905339385178



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Категория эксплуатации: A

Место монтажа: Монтажная пластина

Длина [мм]: 142

Ширина [мм]: 98

Высота [мм]: 165

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 230/415 AC

Номинальный ток [А]: 160

Номинальная частота [Гц]: 50

Вид соединения: клеммник присоединительный

Тип управления: mechaniczne

Номинальное напряжение переключения U_e [В]: 380/415;
220/230

Степень защиты IP: 20

Номинальное напряжение изоляции U_i [В]: 1000

Номинальное ударное выдерживаемое напряжение U_{imp} [В]: 8000

Количество полюсов: 3+N

Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Zakres regulacji członu termicznego: regulowane

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 8

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 8

Вес нетто единицы [г]: 2116

Граматура [г]: 2251.25

Вес брутто штуки [г]: 2186

Длина потребительской упаковки [см]: 17.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 15

Высота потребительской упаковки [см]: 11

Вес коробки [кг]: 18.01

Ширина коробки [см]: 33.5

Высота коробки [см]: 24

Длина коробки [см]: 36.5

38517 KMCCB-RT-160A-4P

MCCB molded case circuit breaker

| Объем коробки [м³]: 0.029346