


Герметичный светильник

5905339705228



Date of issue: 15.11.2022, 23:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Светильник влагозащищенный потолочный Kanlux MILO – это классический светильник с цоколем E27, который обычно используется в технических помещениях, гаражах, подвалах, лестницах, коридорах и т. д. Светильник оснащён металлической защитной сеткой, которая дополнительно защищает плафон светильника от механических повреждений

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** серый

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Длина [мм]:** 165

**Ширина [мм]:** 100

**Высота [мм]:** 110

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 60

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** стекло

**Источник света:** GLS/CFL/LED

**Цоколь:** E27

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** клеммник присоединительный

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Степень защиты IK:** 06

**Степень защиты IP:** 54

### ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 12

**Количество штук в групповой упаковке:** 12

**Вес нетто единицы [г]:** 420

**Грамматура [г]:** 450

**Длина потребительской упаковки [см]:** 18

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 13

**Высота потребительской упаковки [см]:** 12

**Вес коробки [кг]:** 5.4

**Ширина коробки [см]:** 18

**Высота коробки [см]:** 35

**Длина коробки [см]: 48**  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.03024**

KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 70522) MILO 7040T  
Lampy: 1 x A60 60W/c

