



Герметичный светильник

5905339705242



Date of issue: 15.11.2022, 23:51

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.



Kanlux HERMI – это канальный светильник с высокой степенью герметичности (IP54), что свидетельствует о гарантированной защите от запылённости и брызг воды. Этот светильник дополнительно оснащён металлической сеткой, которая защищает плафон светильника от механических повреждений.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Длина [мм]: 190

Ширина [мм]: 110

Высота [мм]: 124

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 100

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Источник света: GLS/CFL/LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: E27

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷25

Материал корпуса: бакелит

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Степень защиты IP: 54

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 12

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 720

Граматура [г]: 750

Длина потребительской упаковки [см]: 19

Ширина потребительской упаковки [см]: 13,5

Высота потребительской упаковки [см]: 13

Вес коробки [кг]: 9

Ширина коробки [см]: 20

Герметичный светильник

Высота коробки [см]: 38
Длина коробки [см]: 50
Объем коробки [м³]: 0.038

KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 70524) HERMI 7063NB
Lampy: 1 x A80 60W/c

