

23229 KRD6-4/63/100-A

Prúdový chránič , 4P

5905339232298



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Prúdový chránič: slúži na dodatočnú ochranu pred úrazom elektrickým prúdom, určený na prevádzku v sínusových striedavých (typ AC) a sínusových striedavých a pulzných prúdových obvodoch s jednosmernou zložkou (typ A).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 61008-1

Dĺžka [mm]: 75

Šírka [mm]: 70

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -25÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: do 35

Typ prúdového chrániča: A

Počet modulov: 4

Menovitý diferenciálny prúd [mA]: 100

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 400

Počet pólov: 4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 336

Gramáž [g]: 377

Hmotnosť kusa brutto [g]: 362

Dĺžka kusového balenia [cm]: 9

Šírka kusového balenia [cm]: 8

Výška kusového balenia [cm]: 8

23229 KR D6-4/63/100-A

Prúdový chránič , 4P

Hmotnosť kartónu [kg]: 11.31

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 18.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m³]: 0.023911