


23627 KDB-S18P

Rozvádzač série KDB

5905339236272



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 410

Šírka [mm]: 100

Výška [mm]: 204

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: 1x18P

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Stupeň IK: 07

Stupeň IP: 30

Počet riadkov: 1

Ilość zacisków N/PE: 6+6+6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1006

Gramáž [g]: 1337

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1208

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 42

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.37

23627 KDB-S18P

Rozvádzač série KDB

Šírka kartónu [cm]: 44.5

Výška kartónu [cm]: 44

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.111606