


24184 KDB-F24PM

Rozvádzač série KDB

5905339241849



Rozvádzače radu KDB spĺňajú požiadavku teplotnej odolnosti 650 °C a možno ich použiť iba na nehorľavé povrchy (napr. plné plné steny z nehorľavých materiálov). Nie je možné ich použiť na horľavé povrchy (napr. sadrokartóny, drevené dosky apod.), na tzv. prázdnych stenách alebo na technických stúpačkách.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Farba dverí: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do steny

Norma: PN-EN 62208

Dĺžka [mm]: 317

Šírka [mm]: 109

Výška [mm]: 310

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 63

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál: plast

Počet modulov: -

Odolnosť voči teplote [°C]: 650

Stupeň IK: 07

Stupeň IP: 30

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1214

Gramáž [g]: 1464

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1464

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33

Šírka kusového balenia [cm]: 11.5

Výška kusového balenia [cm]: 32

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.464

Šírka kartónu [cm]: 11.5

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 33

24184 KDB-F24PM

Rozvádzač série KDB

| Objem kartónu [m³]: 0.012524