

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie

5905339263803



Kanlux TIBERI CCT sú spoľahlivé vstavané svietidlá, ideálne pre podhľadové stropy, ideálne pre osvetlenie priechodov, kancelárií a komerčných priestorov. Vyznačujú sa životnosťou 50 000 hodín a svetelnou účinnosťou až 120 lm/W. Vďaka vysokému indexu podania farieb (CRI > 90) svetlo verne reprodukuje farby a možnosť voľby farebnej teploty (3000K, 3500K, 4000K) umožňuje prispôsobiť osvetlenie charakteru interiéru. Svietidlá ďalej ponúkajú reguláciu výkonu (Power Switch) v rozsahu: 15-21W alebo 23-29W. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20) poskytuje ochranu proti prachu a striekajúcej vode, vďaka čomu sú svietidlá vhodné do náročnejšieho prostredia. **Absencia napájacieho zdroja v sade** umožňuje zvoliť model on-off (500 mA, 700 mA) alebo DALI (max. 700 mA). Kanlux TIBERI CCT sú k dispozícii v bielej a čiernej farbe a 5-ročná záruka potvrdzuje ich kvalitu a spoľahlivosť. Ide o moderné riešenie, ktoré spája funkčnosť s estetickou.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu, na zabudovanie do steny

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Na správne fungovanie je potrebný vhodný LED zdroj dostupný v ponuke [index]. :** 26384, 26386

**Výška [mm]:** 36

**Priemer [mm]:** 185

**Montážny otvor [mm]:** Ø170

**Obsah ortuti v lampe [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

**Počet modulov (Svetelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Napájací prúd [mA]:** 500


**Maximálny výkon [W]:** max 21

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** III

**Materiál difúzora:** plast

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprawa typu downlight bez zasilacza w komplecie



**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 2090(WW) /2310(WN) /2220(NW)

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm]:** 3000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi$ use [lm]:** v guľi (360°)

**Farba svetla:** teplá biela, biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000/3500/4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** 6

**Index podania farieb:** 90

**Pätica (Zdroj svetla):** solder pads

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 50000$

**Uhol svietenia [°]:** 90

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Typ pripojenia:** kábel ukončený zástrčkou

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Typ napájacieho zdroja:** so stálym prúdom

**Typ napájania:** so stálym prúdom

**Stupeň IP:** 44/20

**Kształt:** okrúhly

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 260

**Gramáž [g]:** 394.8

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 356

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 19

**Šírka kusového balenia [cm]:** 20.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 6

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.948

**Šírka kartónu [cm]:** 21.5

**Výška kartónu [cm]:** 32

**Dĺžka kartónu [cm]:** 40.5

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.027864

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je

## 26381 TIBERI CCT 15-21W-W

Oprava typu downlight bez zasilacza w komplecie

### TIBERI CCT 15-21W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	350	400	450	500

mA	K	W	lm
350	3000	15	1570
350	3500	14.5	1700
350	4000	15	1670
400	3000	17	1740
400	3500	16.5	1900
400	4000	17	1700
450	3000	19	1940
450	3500	18.5	2130
450	4000	19	2060
500	3000	21	2090
500	3500	19	2310
500	4000	21	2220

### TIBERI CCT 23-29W

	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2	ON ON 1 2
mA	550	600	650	700

mA	K	W	lm
550	3000	22	2400
550	3500	21	2590
550	4000	22	2550
600	3000	24	2580
600	3500	23	2610
600	4000	24	2750
650	3000	27	2800
650	3500	25	3060
650	4000	27	2980
700	3000	29	2970
700	3500	27	3260
700	4000	29	3160

dostupné na webovej stránke

- V súprave nie je zdroj el. napätia.
- Pre správnu funkciu je vyžadovaný elektronický napájací zdroj od spoločnosti KANLUX.

