

Stropné LED svietidlo

8595665312251

**VŠEOBECNÉ ÚDAJE:**


Farba: biela
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri a vonku
Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Wykrywanie ruchu: áno
Výška [mm]: 70
Priemer [mm]: 380
Nastavenie citlivosti: áno
Obsah ortuti: ne
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 24
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: PC
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok svietidla [lm]: 1700
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 25000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000
Uhol svietenia [°]: 120
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 71
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35
Materiál korpusu: kov
Typ snímača: mikrovlnný
Typ pripojenia: skrutková svorkovnica
Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-30
Doba nahrievania lampy [s]: <1
Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5
Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800
Frekvencia rádiového prenosu [MHz]: 5800
uhol snímača [°]: H360
Výkon vysielania [mW]: 10
Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/25/50/off
Stupeň IP: 44
Dosah čidla [m]: max 7

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Stropné LED svietidlo



LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 10
Čistá kusová hmotnosť [g]: 644
Gramáž [g]: 1014
Dĺžka kusového balenia [cm]: 40
Šírka kusového balenia [cm]: 7.5
Výška kusového balenia [cm]: 40
Hmotnosť kartónu [kg]: 10.14
Šírka kartónu [cm]: 40
Výška kartónu [cm]: 42
Dĺžka kartónu [cm]: 81
Objem kartónu [m³]: 0.13608

MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

