


32555 KMB6-C2/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

5905339325556



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Istič slúži na ochranu pred preťažením a skratom v inštaláciách a zariadeniach.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto montáže: na szynę TH35

Norma: PN-EN 60898-1

Dĺžka [mm]: 76

Šírka [mm]: 17.5

Výška [mm]: 82

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/400 AC

Menovitý prúd [A]: 2

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷40

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷25

Charakteristika spúšťania: C

Trieda obmedzení energie: 3

Počet modulov: 1

Menovitý skratový prúd [A]: 6000

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 500

Počet pólov: 1

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 120

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 120

Čistá kusová hmotnosť [g]: 96

Gramáž [g]: 104.92

Hmotnosť kusa brutto [g]: 96

Dĺžka kusového balenia [cm]: 2

Šírka kusového balenia [cm]: 7.5

Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.5904

Šírka kartónu [cm]: 24.5

32555 KMB6-C2/1

Istič proti prúdovému preťaženiu 1P

Výška kartónu [cm]: 19.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.021977