


33840 ONTEC S M5105MATW

Núdzové LED svietidlo

5902052529575



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Menovitý výkon [W]: 6.8

Menovitý výkon (LED) [W]: 4.5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 576

Svetelný tok (modul núdzového osvetlenia): 576

Farba svetla: studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 5000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 10÷40

Akumulátor (typ): LiFePO4/C

Akumulátor (parametre): 6,4V 1,5Ah

Prevádzkové režimy: núdzovo-sieťový

Použitie: anti-panické osvetlenie

Doba núdzovej činnosti [hod.]: 1

Automatický test: áno

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Núdzové LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W