

Núdzové LED svietidlo

5902052541447



Núdzové alebo antipanické osvetlenie sa používa v priestoroch typu Open Space, na predchádzanie zmätku a panike. Umožňuje dostať sa na miesta s označením únikových ciest a osvetlenie samotných únikových ciest v závislosti na hranole použitom v svietidle.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Menovitý výkon [W]:** 6,5

**Menovitý výkon (LED) [W]:** 2

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 204

**Svetelný tok (modul núdzového osvetlenia):** 204

**Farba svetla:** studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 5000

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 10÷40

**Akumulátor (typ):** LiFePO4/C

**Akumulátor (parametre):** 6.4V

**Prevádzkové režimy:** núdzovo-sieťový

**Použitie:** osvetlenie núdzových východov a protipožiarных zariadení

**Doba núdzovej činnosti [hod.]:** 3

**Štandardný test:** áno

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

Núdzové LED svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO

**33829**

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT

**28985**

ZEST POD OR00 B

**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05

**33877**

ZEST MONT OS205

**28974**

ZEST MON OS010 W