




34174 ALD-SL-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

5905339341747



DALI
system



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: DALI

Smer svietenia svietidla: dole

Dĺžka [mm]: 580

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 12

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1550

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 3

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L90B10

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000

Uhol svietenia [°]: X85/Y85

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 129

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: raster

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$


Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

34174 ALD-SL-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo



Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1300

Gramáž [g]: 1377

Dĺžka kusového balenia [cm]: 75

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.377

Šírka kartónu [cm]: 11

Výška kartónu [cm]: 7

Dĺžka kartónu [cm]: 75

Objem kartónu [m³]: 0.005775

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

34174 ALD-SL-WW-RST-B-NT

Lineárne LED svietidlo

PRÍSLUŠENSTVO

32543	ALIN CORD DALI 1F-W	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, biely, 150cm
		
32544	ALIN CORD DALI 1F-B	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, čierny, 150cm
		
32545	ALIN CORD DALI 1F-SR	Napájací kábel pre lineárne svietidla ALIN, 1-fázový, DALI, strieborný, 150cm
		
07871	ROPE-NT 150 SINGLE	ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení
		
27109	KLOSZ MPR AL 11W/17W	Difúzor MPR pre svietidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)
		