

## 35006 STIVI LED 15W-NW-O

Stropné LED svietidlo

5905339350060



IP  
65



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Plafón Kanlux STIVI LED nám poskytne svetlo tam, kde štandardné svietidlá môžu sklamať. Vyznačuje sa vysokou svetelnou účinnosťou - 130lm/W, vysokým stupňom krytia - IP65 a odolnosťou proti poškodeniu IK08. Svietidlo Kanlux STIVI LED možno použiť v exteriéri (balkóny, terasy, otvorené altány), na chodbách a schodisku aj v miestach s vyššou vlhkosťou (práčovne, šatne a chodby bazénov). Ďalšími výhodami sú: 5-ročná záruka, 50 000 hodín životnosti svetelného zdroja v svietidle a taktiež možnosť výberu verzie so senzorom pohybu. Odporúčame ako vysoko kvalitný investičný produkt alebo produkt pre profesionálne použitie v domácnostiach.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 62

**Priemer [mm]:** 220

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 15

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1800

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2300

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** 6


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

## 35006 STIVI LED 15W-NW-O

Stropné LED svietidlo



Počet cyklov zap./vyp.:  $\geq 30000$

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:  $-20 \div 40$

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]: 0,5-2,5

Doba nahrievania lampy [s]:  $\leq 1$

Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Kształt: okrągły

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 482

Gramáž [g]: 642.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 578

Dĺžka kusového balenia [cm]: 22.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 23

Hmotnosť kartónu [kg]: 5.14

Šírka kartónu [cm]: 26

Výška kartónu [cm]: 25.5

Dĺžka kartónu [cm]: 47

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.031161

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-