

Stropné LED svietidlo

5905339372987



PRODUKT Z ATÉSTEM



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Plafóny Kanlux IPER LED majú množstvo výhod, ktoré ovplyvňujú ich kvalitu. Záruka 5 rokov, životnosť 50 000 hodín, vysoká svetelná účinnosť 120 lm/W – to sú len niektoré z nich. Plafóny Kanlux IPER LED sú založené na komponentoch od renomovaných výrobcov, ako sú LED diódy Samsung 2835. Tieto svietidlá sú navyše mimoriadne odolné proti vniknutiu vody a pevných látok IP65 a majú najvyššiu mechanickú odolnosť IK10, vďaka tomu môžete svietidlá použiť do akéhokoľvek miesta vo vnútri aj vonku. Aby ste ich mohli prispôbiť každej situácii a miestu, môžete si vybrať z: dvoch tvarov svietidla, štyroch výkonov a možnosti výberu svietidiel s mikrovlnným senzorom pohybu (modely SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Vykryvanie ruchu: áno

Výška [mm]: 55

Priemer [mm]: 200

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 10

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1450

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)


Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Stropné LED svietidlo



Pätica: wires

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 120

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: plast

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 45-

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: 150

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 50

Stupeň IK: 10

Stupeň IP: 65

Dosah čidla [m]: 3-8

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 440

Gramáž [g]: 580

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 21

Hmotnosť kartónu [kg]: 2.9

Šírka kartónu [cm]: 23


Výška kartónu [cm]: 23.5

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m³]: 0.017296

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•



Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

