


38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

LED svietidlo pod nábytok

5905339381224



Lineárne podlinkové svietidlo Kanlux DAXA je perfektným riešením osvetlenia kuchyne, kancelárie, šatne alebo miest, kde potrebujeme efektívne osvetlenie: pracovné dosky, vnútorné časti skrine alebo výklenky. Tienidlo lampy je vyrobené z odolného plastu, ktorý zaručuje rovnomerný rozptyl svetla. Kanlux DAXA zahŕňa dva typy svietidiel: DAXA-M - so vstavaným bezdotykovým spínačom, ktorý zapne svietidlo po detekcii pohybu. DAXA-S - svietidlo bez čidla, ktoré pre správnu funkciu vyžaduje pripojené svietidlo DAXA-M, ktoré v tomto prípade funguje ako riadiaca jednotka. Svietidlá sú vzájomne prepojené pomocou vstavaných konektorov alebo prídavných externých konektorov (dĺžka 20 cm), čo umožňuje vytvoriť estetickú a funkčnú svetelnú linku. Korpus svietidla je biely, vďaka čomu sa perfektne hodí do rôznych štýlov interiéru. Ďalšou výhodou je možnosť nastavenia farby svetla - od teplej po studenú, čo umožňuje prispôbiť osvetlenie individuálnym preferenciám a potrebám používateľa.

Svietidlo Kanlux DAXA napájané 24V neobsahuje napájací zdroj, ale je možné dokúpiť vhodný napájací zdroj z ponuky Kanlux.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Možnosť stmievania výhradne pomocou integrovaného elektronického obvodu: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Spínač: áno

Dĺžka [mm]: 280

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 9.2

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 24 DC

Maximálny výkon [W]: max 5

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: max 640

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000 / 4000 / 5500




Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

38122 DAXA-M-IR 5W CCTDIM W

LED svetidlo pod nábytok



Σ max 3



Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 35000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: max 128

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 190

Gramáž [g]: 320

Hmotnosť kusa brutto [g]: 276

Dĺžka kusového balenia [cm]: 40.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5

Výška kusového balenia [cm]: 10

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.2

Šírka kartónu [cm]: 27.5

Výška kartónu [cm]: 22

Dĺžka kartónu [cm]: 42

Objem kartónu [m³]: 0.02541

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- V súprave nie je zdroj el. napätia.
- Je nutné doplniť vhodným LED napájačom z ponuky KANLUX

