

Stropné LED svietidlo

5905339383815



Spoznajte moderné stropné svietidlá Kanlux BENO ECO v klasickom dizajne. Stropné svietidlo vyrobené z polykarbonátu (PC) má mimoriadnu svetelnú účinnosť až 100 lm/W, čo zaisťuje vynikajúce osvetlenie pri nízkej spotrebe energie. Kanlux BENO ECO je k dispozícii v okrúhlej verzii v nasledujúcich veľkostiach výkonu: 12W, 20W, 30W a 40W. Vďaka elegantnej bielej alebo matne čiernej farebnej verzii sa stropné svietidlo perfektne hodí do každého interiéru a vďaka triede ochrany IP65 je BENO ECO odolné voči prachu a vlhkosti, čo z neho robí ideálne riešenie pre vnútorné aj vonkajšie využitie. Stropné svietidlo je vybavené oceľovým montážnym adaptérom a rýchlospojkou, čo uľahčuje a urýchľuje montáž. Možnosť zvoliť teplotu farieb pomocou „DIP-prepínača“ vo vnútri spojovacej krabice vám navyše umožňuje ľahko upraviť osvetlenie podľa individuálnych preferencií.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Výška [mm]:** 55

**Priemer [mm]:** 200

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PP

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1050 (WW) / 1150 (NW) / 1100 (CW)

**Farba svetla:** teplá biela, biela, studená biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 3000 / 4000 / 6500

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 30000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000

**Uhol svietenia [°]:** 110

Stropné LED svietidlo



**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷45

**Materiál korpusu:** PP

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 0,5÷1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 20

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 20

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 344

**Gramáž [g]:** 454

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 426

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 20.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 5.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 20.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9.08

**Šírka kartónu [cm]:** 42

**Výška kartónu [cm]:** 22.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 58

**Objem kartónu [m³]:** 0.05481

