

LED reflektor

5905339384201



Reflektory Kanlux AGOR PRO sú moderným a odolným riešením osvetlenia, ideálne pre priestory ako sú športoviská, výrobné haly alebo fasády priemyselných či skladových budov. Sú k dispozícii v troch výkonoch: 100W, 150W a 200W v symetrickej (140 lm/W) a asymetrickej (135 lm/W) verzii. Vďaka stupňu krytia IP65 a mechanickej odolnosti IK08, účinne odolávajú vonkajším faktorom. Pevná konštrukcia z tlakovo liateho hliníka, zosilnený chladič a nastavenie uhla až 270 ° zaisťujú dlhú životnosť a všestrannosť. Fungujú vo farbe 4000K a vzťahuje sa na ne 5-ročná záruka. K dispozícii je príslušenstvo v podobe ochrannej mriežky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop, k zabudovaniu na zem

Miesto používania: pre priemyslové účely

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Šírka [mm]: 291

Výška [mm]: 253

Hĺbka [mm]: 78

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: tvrdené sklo

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 14000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 16900

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: w širokým stožku (120°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: ≥ 95

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

LED reflektor



Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 140

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷45

Materiál korpusu: kov

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Typ vodiča: H05RN-F

Dĺžka vodiča [m]: 0.28

Prierez kábelu [mm²]: 1

Doba nahrievania lampy [s]: ≤0,5

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 4

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 4

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1940

Gramáž [g]: 2285

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2178

Dĺžka kusového balenia [cm]: 31

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 28.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.14

Šírka kartónu [cm]: 25.5

Výška kartónu [cm]: 31

Dĺžka kartónu [cm]: 32

Objem kartónu [m³]: 0.025296

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke