

Prachotesné LED svietidlo


5905339384638



IP
65

up to

160 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux MAH LED MAX je prachotesné svietidlo určené pre náročných užívateľov. Vyznačuje sa mimoriadnou svetelnou účinnosťou: 160 lm/W. Svietidlo Kanlux MAH LED MAX sa tiež ľahko a rýchlo inštaluje (aj vďaka rýchlospojkám) a je možné ho prepájať do línie. V svietidlách Kanlux MAH LED MAX používame drážkovaný difúzor, zvyšujúci svetelný tok. Výnimočnú kvalitu svietidla potvrdzujeme 5 ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto použitia: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svietidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 575

Šírka [mm]: 80

Výška [mm]: 70

Počet tesniacich tlmiviek: 2

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: 19

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 3050

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 3350

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guľi (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 161

Prachotesné LED svietidlo



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: PC

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1÷2,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Kształt: obdĺžnikový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 16

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 16

Čistá kusová hmotnosť [g]: 700

Gramáž [g]: 830.63

Hmotnosť kusa brutto [g]: 792

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 13.29008

Šírka kartónu [cm]: 37


Výška kartónu [cm]: 32

Dĺžka kartónu [cm]: 64

Objem kartónu [m³]: 0.075776

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



38463 MAH MAX 19W 06 NW RYF

Prachotesné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38463) MAH MAX 19W 06 NW RYF
Lampy: 1 x MAH MAX 19W

