


38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB

5905339385161



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

Dĺžka [mm]: 100

Šírka [mm]: 82

Výška [mm]: 133

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/415 AC

Menovitý prúd [A]: 125

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechaniczne

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 800

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 8000

Počet pólov: 3+N

Znamionova hranicna zwarciova zdolnosť łaczeniowa I_{cu} :
25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy I_{cs} : 18kA
(380/415V AC); 25kA (220/230V AC)

Rozsah nastavenia tepelného prvku: regulovateľné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 16

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 16

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1134

Gramáž [g]: 1215

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1184

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 9

Hmotnosť kartónu [kg]: 19.44

Šírka kartónu [cm]: 31

38516 KMCCB-RT-125A-4P

Kompaktný istič KMCCB

Výška kartónu [cm]: 20.5

Dĺžka kartónu [cm]: 46

Objem kartónu [m³]: 0.029233