


## 38517 KMCCB-RT-160A-4P

Kompaktný istič KMCCB

5905339385178



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

Dĺžka [mm]: 142

Šírka [mm]: 98

Výška [mm]: 165

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/415 AC

Menovitý prúd [A]: 160

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie  $U_e$  [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie  $U_i$  [V]: 1000

Menovité udržateľné rázové napätie  $U_{imp}$  [V]: 8000

Počet pólov: 3+N

Znamionova hranicná zvarciowa zdolnosť łączeniowa  $I_{cu}$ :  
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowy roboczy  $I_{cs}$ : 25kA  
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavenia tepelného prvku: regulovateľné

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2116

Gramáž [g]: 2251.25

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2186

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5

Šírka kusového balenia [cm]: 15

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.01

Šírka kartónu [cm]: 33.5

## 38517 KMCCB-RT-160A-4P

---

Kompaktný istič KMCCB

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 36.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.029346