


38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompaktný istič KMCCB

5905339385192



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Kategória používania: A

Miesto montáže: montážna doska

Dĺžka [mm]: 142

Šírka [mm]: 98

Výška [mm]: 165

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 230/415 AC

Menovitý prúd [A]: 250

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Typ pripojenia: svorkovnica

Typ ovládania: mechanické

Menovité spínacie napätie U_e [V]: 380/415; 220/230

Stupeň IP: 20

Menovité napätie izolácie U_i [V]: 1000

Menovité udržateľné rázové napätie U_{imp} [V]: 8000

Počet pólov: 3+N

Znamionová hranicná zvarciová schopnosť I_{cu} :
36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

Prúd znamionový výřčazalný zvarciový roboczy I_{cs} : 25kA
(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

Rozsah nastavenia tepelného prvku: regulovateľné

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 8

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 8

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2192

Gramáž [g]: 2327.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 2262

Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5

Šírka kusového balenia [cm]: 15

Výška kusového balenia [cm]: 11

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.62

Šírka kartónu [cm]: 33.5

38519 KMCCB-RT-250A-4P

Kompaktný istič KMCCB

Výška kartónu [cm]: 24

Dĺžka kartónu [cm]: 36.5

Objem kartónu [m³]: 0.029346