


## 22434 DALLA DTL-B

Кільце точкового світильника

5905339224347



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 82

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 21

Монтажний отвір (мм): Ø70

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь (Джерела світла): Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 64

Граматура [г]: 102.8

Вага брутто штуки [г]: 96

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 4.5

Вага коробки [кг]: 10.28

Ширина коробки [см]: 42.5

Висота коробки [см]: 25.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м³]: 0.050936

## 22434 DALLA DTL-B

---

Кільце точкового світильника

