


## 23228 KRD6-4/40/100-A

Вимикач диференціального струму, 4P

5905339232281



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: na szynę TH35

Норма: PN-EN 61008-1

Довжина (мм): 75

Ширина (мм): 70

Висота (мм): 82

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 400 AC

Номінальний струм (А): 40

Номінальна частота (Гц): 50

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -25÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: do 35

Тип захисту відключення: А

Кількість модулів: 4

Номінальний диференціальний струм (mA): 100

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 400

Кількість полюсів: 4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 30

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 30

Вага нетто одиниці [г]: 326

Граматура [г]: 367

Вага брутто штуки [г]: 352

Довжина споживчої упаковки [см]: 9

Ширина споживчої упаковки [см]: 8

Висота споживчої упаковки [см]: 8

Вага коробки [кг]: 11.01

Ширина коробки [см]: 27.5

Висота коробки [см]: 18.5

Довжина коробки [см]: 47

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.023911