

23239 KMI-R-3/125A

Ізоляційний роз'єднувач модульний

5905339232397



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Категорія використання: AC-22A / AC-23A

Місце використання: всередині

Норма: PN-EN 60947-3

Довжина (мм): 81

Ширина (мм): 54

Висота (мм): 98

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 415 AC

Номінальний струм (А): 125

Номінальна частота (Гц): 50

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-25

Тип управління: mechaniczne

Кількість модулів: 3

Ступінь IP: 20

Номінальна напруга ізоляції U_i (В): 800

Номінальна розрядна напруга витримки U_{imp} (В): 6000

Номінальний струм з'єднання I_e (А): 125 (AC-22A) / 80 (AC-23A)

Кількість полюсів: 3

Тепловий струм I_{th} [А]: 125

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 260

Граматура [г]: 294.25

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.7

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 8.6

Вага коробки [кг]: 11.77

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 19

Довжина коробки [см]: 51.5

Обсяг коробки [м³]: 0.022506

23239 KMI-R-3/125A

Ізоляційний роз'єднувач модульний

