

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339246066



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

Висота (мм): 20

Діаметр (мм): 230

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 17

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): max 1800

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Корельована колірна температура [К]: 3000/4000/6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту:  $\geq 100000$

Кут освітлення ( $^{\circ}$ ): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ( $^{\circ}\text{C}$ ): 5÷25

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [ $\text{мм}^2$ ]: 0,5-2,5

Ступінь IP: 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука


Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

## 24606 ERGA PIR 17W CCT-W

Світильник типу downlight (направленого світла)



**Вага нетто одиниці [г]:** 414

**Граматура [г]:** 555

**Вага брутто штуки [г]:** 510

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 24

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 24

**Вага коробки [кг]:** 5.55

**Ширина коробки [см]:** 26.5

**Висота коробки [см]:** 27

**Довжина коробки [см]:** 46

**Обсяг коробки [м³]:** 0.032913

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

