

Стельовий точковий світильник

5905339254726



Kanlux GORD – це популярні світильники для відкритого монтажу. Вони відрізняються цікавою і виразною формою у вигляді куба. Kanlux GORD гарантує виняткове освітлення, яке дозволяє підкреслити деякі елементи дизайну інтер'єру приміщення і створити приємну атмосферу. Сучасний дизайн і елегантна простота сприяють тому, що ці світильники добре впишуться як в житлові, так і в офісні приміщення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 96

Ширина (мм): 96

Висота (мм): 125

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20


Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 580

Граматура [г]: 669

Стельовий точковий світильник



Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5
Висота споживчої упаковки [см]: 15
Вага коробки [кг]: 13.38
Ширина коробки [см]: 24
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 55
Обсяг коробки [м³]: 0.04224

