


Стельовий точковий світильник

5905339263018

IP
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хром матовий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Довжина (мм): 83

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 44

Монтажний отвір (мм): $\varnothing 71-74$

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Джерела світла: PAR16

в комплекті джерело світла: ні

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 252.2

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 12.61

Ширина коробки [см]: 33

Висота коробки [см]: 24

26301 QULES AC L-C/M

Стельовий точковий світильник



Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.044352