

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Світлодіодний блок живлення

5905339263858



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Sprawność zasilacza [%]: 88

Довжина (мм): 133

Ширина (мм): 50

Висота (мм): 26

Блок живлення, який призначений для світильників LED
[index]: 26382, 26383

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 0,22

Номинальна частота (Гц): 50

λ : 0,95

Номинальна потужність (Вт): 23,1-29,4

Потужність максимальна (Вт): 29,4

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Тип джерела живлення: постійного струму

Тепловий захист: 110°C

Максимальна температура T_a (°C): 45

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 27-42

Струм вхідний - сек [mA]: 550-700

Ступінь IP: 20

T_c [°C]: 75

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 70

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 70

Вага нетто одиниці [г]: 124

Граматура [г]: 150.34

Вага бруто штуки [г]: 146

Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Світлодіодний блок живлення

Висота споживчої упаковки [см]: 3

Вага коробки [кг]: 10.5238

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 34

Обсяг коробки [м³]: 0.025024