


26386 TIBERI DRV DALIM700MA

Світлодіодний блок живлення

5905339263865



ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце використання: всередині

Можливість співпраці з притемнювачем: DALI

Sprawność zasilacza [%]: 83

Довжина (мм): 160

Ширина (мм): 66

Висота (мм): 30

Блок живлення, який призначений для світильників LED
[index]: 26380, 26381, 26382, 26383

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальний струм (А): 0,2

Номинальна частота (Гц): 50

λ : 0,95

Номинальна потужність (Вт): 6,3-26,3

Потужність максимальна (Вт): 26,3

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал: пластик

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Тип джерела живлення: постійного струму

Тепловий захист: 110°C

Максимальна температура T_a (°C): 50

Вхідна напруга - PRI (В): 220-240

Вихідна напруга - SEC (В): 9-42

Струм вхідний - сек [mA]: 150-700

Ступінь IP: 20

T_c [°C]: 90

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 184

Граматура [г]: 219.87

Вага бруто штуки [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 8.5

Світлодіодний блок живлення

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 13.1922

Ширина коробки [см]: 37

Висота коробки [см]: 23

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.038295