


Кільце точкового світильника

5905339267511



Вбудовувані світильники Kanlux NESTA доступні у версії з рухливим кільцем, що дозволяє направляти світло на задану сторону, а також з нерухомим кільцем. Світильники, призначені для установки на стелі, чудово підходять в якості джерела допоміжного освітлення як у будинках, так і в кафе, ресторанах - всюди, де ви б хотіли підкреслити цікавий дизайн приміщення. Встановлені в групі, ці світильники також можуть успішно виконувати функцію основного джерела освітлення.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м
Кільце декоративне без керамічного патрона: так
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Довжина (мм): 82
Ширина (мм): 82
Висота (мм): 26
Монтажний отвір (мм): Ø75

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC
Потужність максимальна (Вт): max 10
Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III
Джерела світла: MR16/PAR16
в комплекті джерело світла: ні
Цоколь: GX5,3/GU10
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі
Налаштування кута освітлення світильника (°): 30
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 74
Граматура [г]: 108.4

Кільце точкового світильника



Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 5.42

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.0264

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона