

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

5905339273307



Kanlux STREET LED оснащені світлодіодами дуже високої якості, які розташовані на змінних модулях. Їх ефективність становить 130 лм/Вт! Їх сучасний дизайн дуже добре вписується в міський простір. Для світильників ми рекомендуємо адаптер ADTR15D.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 265

Ширина (мм): 74

Висота (мм): 354

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 3900

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤6

Індекс кольоропередачі: 70

Тривалість роботи (год): 35000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥20000

Кут освітлення (°): X100/Y145

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 130

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -35÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Довжина проводу (м): 0.4

Перетин кабелю [мм²]: 1



Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Тривалість запалювання лампи (с): ≤0,5

Ступінь IP: 65

27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED




ДАНИ ЛОГІСТИКИ:

- Як упаковано: 1
- Кількість штук в проміжній упаковці: 1
- Кількість штук у груповій упаковці: 1
- Вага нетто одиниці [г]: 1822
- Граматура [г]: 2200
- Довжина споживчої упаковки [см]: 38.5
- Ширина споживчої упаковки [см]: 13
- Висота споживчої упаковки [см]: 31.5
- Вага коробки [кг]: 2.2
- Ширина коробки [см]: 13
- Висота коробки [см]: 31.5
- Довжина коробки [см]: 38.5
- Обсяг коробки [м³]: 0.015766


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- STREET LED ADTR 15D Два діапазону регулювання: до 15° (від -15° до +15° додатковий діапазон) до 90° (від -5° до +15° додатковий діапазон)



KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW



27330 STREET LED 4000 NW

світильник для парковки LED

АКСЕСУАРИ:

27333 STREET LED ADTR 15D



Регульований адаптер, призначений для монтажу паркових світильників STREET LED, встановлених на вертикальних опорах з діаметром наконечника від Ø 60 мм до Ø 63 мм.