


## 29316 KP-DB-I-MS-312

Металеве розподільні пристрої

5905339293169



### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Колір дверей: білий

Місце монтажу: для установки на стіні

Норма: PN-EN 62208

Довжина (мм): 375

Ширина (мм): 115

Висота (мм): 581

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал: залізо

Кількість модулів: 3x12P

Ступінь IP: 30

кількість рядів: 3

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 5940

Граматура [г]: 6750

Довжина споживчої упаковки [см]: 60

Ширина споживчої упаковки [см]: 50.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13

Вага коробки [кг]: 6.75

Ширина коробки [см]: 50.5

Висота коробки [см]: 13

Довжина коробки [см]: 60

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.03939

## 29316 KP-DB-I-MS-312

---

Металеве розподільні пристрої

