

31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Світлодіодна панель для прихованої установки

8595665311698

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

Блок живлення в комплекті: так

Довжина (мм): 595

Ширина (мм): 595

Висота (мм): 30

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 36

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік світильника [лм]: 4320

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 6 x 920

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Колір лампи: біла

Корельована колірна температура [К]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥10000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 120

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0,75

Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука



31169 BAREV ECO 36W 6060NW

Світлодіодна панель для прихованої установки



Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 1020
Граматура [г]: 1173
Вага бруто штуки [г]: 1046
Довжина споживчої упаковки [см]: 69.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 69.5
Висота споживчої упаковки [см]: 3
Вага коробки [кг]: 11.73
Ширина коробки [см]: 37
Висота коробки [см]: 62
Довжина коробки [см]: 60
Обсяг коробки [м³]: 0.13764

