


31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

8595665311735

**ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі, для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Довжина (мм):** 595**Ширина (мм):** 595**Висота (мм):** 28**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 40**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік світильника [лм]:** 4000**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** 5000**Корисний світловий потік джерела світла Фісе [лм]:** у кулі (360°)**Колір лампи:** біла**Корельована колірна температура [К]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**Тривалість роботи (год):** 30000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000**Кут освітлення (°):** 110**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 100**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** Колодка клемна**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 6**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

31173 BAREV BL LEDN2 40W-NW

Светодиодная панель

Кількість штук у груповій упаковці: 6**Вага нетто одиниці [г]: 1956****Граматура [г]: 2003.33****Довжина споживчої упаковки [см]: 60.5****Ширина споживчої упаковки [см]: 61****Висота споживчої упаковки [см]: 3****Вага коробки [кг]: 12.01998****Ширина коробки [см]: 22****Висота коробки [см]: 63****Довжина коробки [см]: 61****Обсяг коробки [м³]: 0.084546**